

ワンケーブル電源ユニット SC-LHRP1004DH



専用DC48Vアダプター

- ・同軸ケーブルでEX-SDI1.0時、信号を最大350m伝送(5C-FBケーブル使用時)
- ・1本の同軸ケーブルに映像+電源+制御データ(片方向)を重畳伝送
- ・メガピクセルカメラに駆動用電源を供給(DC12V、最大10W)
- ・自動線路診断機能による安全な電源伝送
- ・同軸ケーブルのみ敷設することによる施工生産性の向上(30~50%節減)
- ・他伝送媒体(光、HDMI)に比べて安価な同軸ケーブルを使用
- ・対応解像度: 720p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30)

型番		SC-LHRP1004DH (4CH受信機)
入出力信号		IN:EX-SDI/OUT:HD-SDI(1.5G)
最大伝送距離(入力)		350m(EX-SDI1.0,5C-FB基準)
推奨伝送距離(入力)		320m(EX-SDI1.0,5C-FB基準)
接続ポート	SDI入出力	BNC-F(75Ω)
	AC入力	3Pin INLET
DIP S/W (Key制御時設定)		通信速度設定(2400~9600bps)
消費電力(Idle Mode)		5W
動作温度/動作湿度		-10°C~+50°C / 0~80%
入力電源		~AC100V-240V,50/60Hz
材質/重量		スチール/1.9Kg
外形寸法		310(W) × 44(H) × 200(D)

【製品構成例】

