

HI-POWER LED EX-SDI DOME CAMERA

OSC-2IR



仕様	
解像度	2メガ(1080P)
センサー	1/2.9 inch SONY CMOS (IMX-222)
トータルピクセル数	2000(H) x 1241(V) = 2,482,000
S/N比	52dB以上 (AGC Off)
レンズ	2.8~12mm(パリアフォーカル)
映像出力	EX-SDI/HD-SDI/ CVBS (アナログ)
最低照度	0Lux
IR照射距離	35M
ホワイトバランス	オート / AUTO EXT / ワンタッチ / マニュアル
シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30sec ~ 1/60,000sec)
DSS(蓄積)	オフ / X2 / X3 / X4 / X5 / X6 / X7 / X8
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / WDR / バックライト補正 / ハイライト補正
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
曇り除去	オフ / SET
通信	RS-485(PELCO-D)
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 30%~80% RH
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 20%~90% RH
電源(消費電流)	DC12V(490mA)
有効映像転送距離	EX-SDI 5C-FB: 350M HD-SDI 5C-FB: 100M
本体重量	0.5KG

主な特徴

- ・最新SONY CMOSセンサー採用
- ・200万画素の高解像度
- ・強力なハイパワーLED (照射距離35M)
- ・乱反射 (映り込み) 防止特殊ドームケース (特許取得)
- ・最長350Mの転送距離(5C-FB)
- ・EX-SDI, HD-SDI切り替え可能

寸法

