

Connect DVR

OSR-120SSD



仕様

OS	Embedded Linux
対応信号フォーマット	TVI, AHD, NTSC, IP
メモリー	512MB DDR3 Memory
映像入力	1(BNC)
映像出力	1(BNC), コンポジット
HDMI	1ポート(Max 1920×1080)
ループアウト	1(BNC)
最大録画フレーム	1080P 30フレーム
音声入力/音声出力	1/1
アラーム入力	1
アラーム出力	1(リレー)
USB2.0	2×USB
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット(RJ-45)
ユーザーインタフェース	マウス (標準付属品品ではありません)
アーカイブフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)
NTPサーバー	○(USBモバイル通信接続は除く)
GPS時間同期	○(接続時)
GMTタイムゾーン	○
録画品質	Super / High / Standard / Low
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急
アラーム録画時間	アラーム入力後10分まで
モーション感知	○
倍速再生	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
集中管理ソフト	CMS Pro (Windows) / iCMS (Mac) / Web Client Pro
モバイルビューアー	iPhone / iPad / Android
ストレージ	SSD(120GB)
外部ストレージ	USBメモリー(8GBまで)
外形寸法	148 mm x 36 mm x 170 mm
許容動作温度	0°C ~ 55°C
許容動作湿度	0% ~ 90%

主な特徴

- TVI, AHD, NTSC, IP 信号入力及びループアウト
- 1チャンネル映像入力(1080P)
- フルHDリアルタイム映像のライブ出力及び録画再生
- GPS時間同期(GPS標準装備)
- ONE製 IPカメラ接続可能
- HDMIモニター出力
- モバイルアプリ対応 (iOS, Android)
- ONE製USBモバイル端末対応予定 (2017年春)
- 専用サーバーとの接続で、機器状況の把握が可能 (有料サービス・2017年春提供開始)
- 120GB SSD搭載

寸法

