

Full HD-TVI Hybrid DVR



ハイブリッドビデオレコーダー

- ・対応入力フォーマット: HD-TVI, NTSC(8,16CHモデルのみ), IP(4入力まで)
- ・1080P(Full HD)リアルタイム録画(各チャンネル30フレーム)
- ・スマートサーチ対応
- ・iOS, Android アプリ対応(ライブ、録画再生、PTZ制御)



モデル	OVR-4H(4CH)	OVR-8H(8CH)	OVR-16H(16CH)
圧縮方式		H.264 (High Profile)	
OS		Embedded Linux	
OS ファームウェア		Linux OS in Flash Memory	
信号フォーマット	TVI (1080p 30)	TVI (1080p 30) / NTSC or PAL (Auto / Manual)	
メモリー	1GB DDR3 Memory	2GB DDR3 Memory	
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	-	コンポジット: 1	
VGA		1 Port (Max. 1920 x 1080)	
HDMI		1 Port (Max. 1920 x 1080)	
録画フレーム(最大)	120fps@1080p 30 / 120(100)fps@960H	240fps@1080p 30 / 240(200)fps@960H	480fps@1080p 30 / 480(400)fps@960H
音声入力 / 音声出力	2 入力 / 1 出力	8 入力 / 1 出力	16 入力 / 1 出力
アラーム入力	2 入力	8 入力	16 入力
アラーム出力	1 (TTL) / 1 (リレー)	8 (TTL) / 1 (リレー)	16 (TTL) / 2 (リレー)
USB 2.0	2 x USB (1 x 全面, 1 x 裏面)	4 x USB (2 x 全面, 2 x 裏面)	
イーサネット		10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット(RJ-45)	
ユーザーインターフェイス(GUI / コントロールドライブ)		キーボード, マウス, PTZコントロール, リモートコントローラー	
アーカイブファイルフォーマット		EXE (Video Clip) / AVI (Video Clip) / JPEG (Still Image)	
NTP サーバー		○	
GMT タイムゾーン		○	
オート DST		○	
録画品質		Super / High / Standard / Low	
録画モード		連続 / アラーム / モーション / 緊急	
モーション感知		○ (30 x 20)	
倍速再生		x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, Extreme	
PTZ 制御		RS-485/422 (Terminal Block), RS-485 Through BNC (同軸制御)	
Text Insertion (POS)		4	
マルチ言語	English / French / Japanese / Korean / Russian / Finnish / Turkish / Dutch / Chinese / Vietnamese / Thai / Spanish / German / Portuguese / Arabic / Italian		
ネットワーク接続	CMS Pro (Windows) / iCMS (Mac) / Web Client Pro		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載 HDD(最大)	2TB(1x4TB)	3TB(4 x 4TB)	4TB(4 x 4TB)
eSATA	-	1 Port	
バックアップ用ストレージ	USB Memory Stick		
外形寸法 (WxHxD)	4CH / : 290 mm x 50 mm x 274 mm /		
外形寸法 (WxHxD)	8CH,16CH / : 430 mm x 88 mm x 430 mm		
許容動作温度	5°C~40°C		
許容動作湿度	0% ~ 90%		
電源アダプター	12V, 5A (60W)	12V, 6A(72w)	