

# EX-SDI TDM Hybrid DVR



## TDM ハイブリッドビデオレコーダー

- TDM(Time Division Multiplexer) 対応
- 対応入力フォーマット：HD-SDI, EX-SDI 1.0, EX-SDI 2.0, IP(4 入力)
- 1080(Full HD) リアルタイム録画 (各チャンネル 30 フレーム)
- スマートサーチ対応 ・iOS, Android アプリ対応 (ライブ, 録画再生, PTZ 制御)
- HeartBeatSupport 対応

mViewer-Pro



Available on the App Store

mViewer-Pro



Google Play から無料ダウンロード

Model	HOVR-4H	HOVR-8H	HOVR-16H
OS	Embedded Linux		
OS ファームウェア	Linux OS in Flash Memory		
信号フォーマット	EX-SDI (4K 対応), HD-SDI, IP(Max4 入力)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max 740 x 480) MainScreen または Spot 選択可	
	VGA	1 出力 (Max 1920 x 1080) MainScreen または Spot 選択可	
	HDMI	1 出力 (Max 3840 x 2160) MainScreen または Screen のみ	
録画フレーム (最大)	30fps@1080p 各 ch, 15fps@4M 各 ch, 7fps@4k (Max 1ch)	30fps@1080p 各 ch, 15fps@4M 各 ch (Max 4ch), 7fps@4k (Max 2ch)	30fps@1080p 各 ch, 15fps@4M 各 ch (Max 8ch), 7fps@4k (Max 4ch)
音声入力 / 音声出力	4 入力 / 1 出力	8 入力 / 1 出力	16 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力	8 入力	16 入力
アラーム出力	1 (TTL) / 1 (リレー)	8 (TTL) / 2 (リレー)	16 (TTL) / 2 (リレー)
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)	3 x USB (2 x 前面, 1 x 裏面)	
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)		
ユーザーインターフェース (GUI / コントロールデバイス)	Keypad, Mouse, PTZ Control, Remote Controller		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMT タイムゾーン	○		
オート DST	○		
録画品質	Super / High / Standard / Low		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (30x20)		
倍速再生	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64		
PTZ 制御	RS-485/422 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	CMS Pro (Windows) / iCMS (Mac) / Web Client Pro		
モバイルビューアー	iOS / Android		
初期搭載 HDD (最大)	2TB (1 x 4TB)	3TB (4 x 4TB)	4TB (4 x 4TB)
eSATA	—	1 Port	
外形寸法 (幅 x 奥 x 高)	4ch / 290mm x 274mm x 50mm 2.6kg	8ch, 16ch / 430mm x 380mm x 88mm 5.45kg / 5.55kg	
許容動作温度	5°C ~ 40°C		
許容動作湿度	0% ~ 90%		
電源アダプター	12V, 3A (36W)	12V, 6A (72W)	