

ワンケーブル電源ユニット SC-LHRP1004DH



- ・同軸ケーブルで EX-SDI1.0 時、信号を最大 350m 伝送 (5C-FB ケーブル使用時)
- ・1 本の同軸ケーブルに映像 + 電源 + 制御データ (片方向) を重畳伝送
- ・メガピクセルカメラに駆動用電源を供給 (DC48V、最大 10W)
- ・自動線路診断機能による安全な電源伝送
- ・同軸ケーブルのみ敷設することによる施工生産性の向上 (30~50% 節減)
- ・他伝送媒体 (光、HDMI) に比べて安価な同軸ケーブルを使用
- ・対応解像度 : 720p 24/25/30/50/60、1080i 50/60、1080p 24/25/30

型番	SC-LHRP1004DH (4CH 受信機)	
入出力信号	IN:EX-SDI/OUT:HD-SDI(1.5G)	
最大伝送距離 (入力)	350m(EX-SDI1.0、5C-FB 基準)	
推奨伝送距離 (入力)	320m(EX-SDI1.0、5C-FB 基準)	
接続ポート	SDI 入出力	BNC-F(75Ω)
	AC 入力	3Pin INLET
DIP S/W (Key 制御時設定)	通信速度設定 (2400~9600bps)	
消費電力 (Idle Mode)	5W	
動作温度 / 動作湿度	-10°C ~ +50°C / 0~80%	
入力電源	AC100V-240V、50/60Hz	
材質 / 重量	スチール / 1.9Kg	
外形寸法 (mm)	310(W) x 44(H) x 200(D)	

【製品構成例】

