

MEGA Analog Hybrid DVR



ハイブリッドビデオレコーダー

- 4CHレコーダー-対応入力フォーマット: HD-TVI, AVI(AHD), CVI, NTSC or PAL, IP(4入力まで)
- 8,16CHレコーダー-対応入力フォーマット: HD-TVI, AVI(AHD), NTSC or PAL, IP(4入力まで)
- 1080pリアルタイム録画 (4CHモデルは各30フレーム, 8CH・16CHモデルは各157フレームでの録画が可能)
- スマートサーチ対応
- iOS, Android アプリ対応 (ライブ, 録画再生, PTZ 制御)
- HeartBeatSupport 対応

mViewer-Pro



Available on the App Store

mViewer-Pro



Google Play から無料ダウンロード

モデル	OVR-4H(4CH)	OVR-8H(8CH)	OVR-16H(16CH)
圧縮方式	H.264 (High Profile)		
OS	Embedded Linux		
OS ファームウェア	Linux OS in Flash Memory		
信号フォーマット	TVI (1080p 30) AVI (AHD 1080p 30) CVI (1080p 30) NTSC or PAL (Auto / Manual)	TVI (1080p 30) AVI (AHD 1080p 30) NTSC or PAL (Auto / Manual)	
メモリー	1GB DDR3 Memory	3GB DDR3 Memory	
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	コンポジット	1 出力: 740 x 480 (MainScreen または Spot 選択可)	
	VGA	1 出力: 1920 x 1080 (MainScreen または Spot 選択可)	
	HDMI	1 出力: 1920 x 1080 (MainScreen のみ) ※OVR-4H のみ 4K 対応	
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 30	120fps@1080p 15	240fps@1080p 15
音声入力 / 音声出力	4 入力 / 1 出力	8 入力 / 1 出力	16 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力	8 入力	16 入力
アラーム出力	1 (TTL) / 1 (リレー)	8 (TTL) / 2 (リレー)	16 (TTL) / 4 (リレー)
USB 2.0	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)	3 x USB (2 x 前面, 1 x 裏面)	
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット (RJ-45)		
ユーザインタフェース (GUI / コントロールドライブ)	キーパッド, マウス, PTZ コントロール, リモートコントローラー		
アーカイブファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP サーバー	○		
GMT タイムゾーン	○		
オート DST	○		
録画品質	Super / High / Standard / Low		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション感知	○ (30 x 20)		
倍速再生	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64		
PTZ 制御	RS-485/422 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
Text Insertion (POS)	4		
マルチ言語	English / French / Japanese / Korean / Russian / Finnish / Turkish / Dutch / Chinese / Vietnamese / Thai / Spanish / German / Portuguese / Arabic / Italian		
ネットワーク接続	CMS Pro (Windows) / iCMS (Mac) / Web Client Pro / mViewer Pro (iOS, Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載 HDD (最大)	2TB (1 x 4TB)	3TB (4 x 4TB)	4TB (4 x 4TB)
eSATA	—	1Port	
バックアップ用ストレージ	USB Memory Stick		
外形寸法 (W x H x D)	4CH : 290mm x 50mm x 274mm		
外形寸法 (W x H x D)	8CH, 16CH : 430mm x 88mm x 430mm		
許容動作温度	5°C ~ 40°C		
許容動作湿度	0% ~ 90%		
電源アダプター	12V, 3A(36W)	12V, 6A(72W)	