

TDM HUB SC-TDM04H



- ・同軸ケーブル 1 本で電源 ,SDI 信号を最大 8ch を重畳で伝送可能
- ・EX-SDI1.0/2.0 を入力信号で使用時に長距離伝送可能
- ・同軸ケーブル 1 本だけの施工性向上
- ・UCC B-Type 支援で DVR からカメラメニュー制御可能
- ・多様な入力解像度支援
- ・サージ保護回路内蔵

仕様		
SDI	EX-SDI 1.0/2.0	1280 x 720p 50,60Hz 1920 x 1080p 25,30Hz
入出力 解像度	HD-SDI	1280 x 720p 50,60Hz 1920 x 1080p 25,30Hz
TDM 入 / 出力		1.485Gb/s
入力電源 / 消費電流		DC48V / 80mA, COAX DC 48V
SDI 入力 伝送距離	EX-SDI 2.0	最大 500m / 5C-FB
	EX-SDI 1.0	推奨 320m / 5C-FB
	HD-SDI	推奨 100m / 5C-FB
TDM 入出力 伝送距離	TDM-SDI	推奨 100m / 5C-FB
接続端子	SDI 入出力	BNC-F 75Ω
	電源入力	DC JACK
LED 表示	赤	PoC 使用時
	緑	信号入力時
PoC 出力 スイッチ	ON	PoC 電源使用
	OFF	PoC 電源未使用
PoC 出力		48V / 8W
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミ / 544g
外形寸法 (mm)		162(W) x 43(H) x 140(D)

【PoC 製品構成例】

