

Full Hybrid DVR



〈 4CH / 8CH 〉



〈 16CH 〉

フルハイブリッドビデオレコーダー

- TDM(Time Division Multiplexer) 対応
- 対応入力フォーマット：EX-SDI 1.0/2.0, HD-SDI, IP, AVI (AHD), TVI, CVI, CVBS
- フル HD を超える 4M/4K の高精細映像録画が全 CH 可能
- スマートサーチ対応 ・iOS, Android アプリ対応 (ライブ, 録画再生, PTZ 制御)
- 独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- HeartBeatSupport 対応

WebEye



Model	FOVR-4H (4CH)	FOVR-8H (8CH)	FOVR-16H (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.0), AVI(AHD), TVI, CVI, CVBS (960H, SD), IP (全 CH 入力対応)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max 720 x 576) Spot 選択可	
	BNC (SDI)	—	1 出力 (Max.1920 x 1080)
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen または Spot 選択可	
	HDMI	1 出力 (Max 3840 x 2160) MainScreen のみ	
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 各 ch 120fps@4M 各 ch 60fps@4K 各 ch	240fps@1080p 各 ch 240fps@4M 各 ch 120fps@4K 各 ch	480fps@1080p 各 ch 480fps@4M 各 ch 240fps@4K 各 ch
音声入力 / 音声出力	1 入力 / 1 出力		4 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)		16 入力 (NO / NC)
アラーム出力	RELAY OUT x 2 (NO)		
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)		3 x USB (2 x 前面, 1 x 裏面)
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMT タイムゾーン	○		
オート DST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10 段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (15 x 10)		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ 制御	RS-485/422 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	ActiveX web Viewer (Internet Explorer) / HTML5 web Viewer (Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載 HDD (最大)	2TB (2スロットル x 4TB)	3TB (2スロットル x 4TB)	4TB (6スロットル x 4TB)
外形寸法 (W x H x D) mm	380 (W) x 269 (D) x 45 (H) mm		445 (W) x 418 (D) x 88(H) mm
ファン	—		1
許容動作温度	5°C ~ 45°C		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 2A (5W)	DC 12V, 2A (8W)	DC 12V, 4A (15W)