

ONE CABLE BOX CAMERA

OAC-3/P



仕様	
解像度	2メガ(1080P)
センサー	1/2.8 inch SONY CMOS (IMX-291)
レンズ	CS mount
トータルピクセル数	1945(H) x 1109(V) = 2,160,000
S/N 比	52dB 以上 (AGC Off)
デイ&ナイト	ICR (フィルター式)
映像出力	AVI(AHD), TVI 1.0Vp-p (75ohm)
最低照度	1 Lux at F1.2 / 0.1 Lux (白黒)
ホワイトバランス	オート / AUTO EXT / プリセット / マニュアル
シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
DSS(蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / WDR / バックライト補正 / ハイライト補正
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
曇り除去	オフ / SET
通信	同軸制御 ※AVI(AHD) のみ
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ +50℃ / 30% ~ 80% RH
有効映像転送距離	5C-FB: 400M 3C-2V: 200M
本体重量	0.37kg

主な特徴

- 最新 SONY CMOS センサー採用
 - 200 万画素の高解像度
 - 低照度に強いフィルター式デイ&ナイト機能
 - 最長 400M の転送距離 (5C-FB)
 - 映像信号出力 HD-AVI (AHD) / TVI
 - 同軸制御機能 RS-485 不要 AVI(AHD) のみ
- ※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

