

## Standard Analog Hybrid DVR



< 4CH / 8CH >



< 16CH >

### ハイブリッドビデオレコーダー

- ・スマートサーチ対応
- ・iOS, Android アプリ対応 (ライブ, 録画再生, PTZ 制御)
- ・独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- ・HeartBeatSupport 対応

WebEye



Model	SOVR-4H (4CH)	SOVR-8H (8CH)	SOVR-16H (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	AVI(AHD), TVI, CVBS (960H, SD), IP (MAX4CH 入力対応)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max. 720 x 576) Spot 選択可	
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen のみ	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen または spot 選択可
	HDMI	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen のみ	1 出力 (Max. 3840 x 2160) MainScreen のみ
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 各 ch	240fps@1080p 各 ch	480fps@1080p 各 ch
音声入力 / 音声出力	4 入力 / 1 出力		
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)		
アラーム出力	RELAY OUT x 1 (NO)		
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)		
イーサネット	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMT タイムゾーン	○		
オート DST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10 段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (15 x 10)		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ 制御	RS-485 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	ActiveX web Viewer (Internet Explorer) / HTML5 web Viewer (Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載 HDD (最大)	2TB (1 スロットル x 4TB)	3TB (1 スロットル x 4TB)	4TB (2 スロットル x 4TB)
外形寸法 (W x H x D) mm	300 (W) x 247.8 (D) x 45 (H) mm		380 (W) x 267.8 (D) x 45 (H) mm
ファン	-		1
許容動作温度	5°C ~ 45°C		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 2A (5W)	DC 12V, 2A (8W)	DC 12V, 4A (15W)