

# L SERIES

## MEGA Analog Hybrid DVR



〈 4CH / 8CH 〉




〈 16CH 〉

### アナログハイブリッドビデオレコーダー

- ・スマートサーチ対応
- ・iOS, Android アプリ対応 (ライブ、録画再生)
- ・独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- ・HeartBeatSupport対応

WebEye



Model	LOVR-4HW(4CH)	LOVR-8HW(8CH)	LOVR-16HW(16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	AVI(AHD), TVI, CVBS (960H, SD)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max. 720 x 576) Spot 選択可	
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreenのみ	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen または spot選択可
	HDMI	1出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreenのみ	1 出力 (Max. 3840 x 2160) MainScreenのみ
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 各ch	240fps@1080p 各ch	480fps@1080p 各ch
音声入力/音声出力	4 入力 / 1 出力		
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)		
アラーム出力	RELAY OUT x 1 (NO)		
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)		
イーサネット	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMTタイムゾーン	○		
オートDST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (15 x 10)		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ制御	RS-485, Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	ActiveX web Viewer (Internet Explorer) / HTML5 web Viewer (Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載HDD (最大)	2TB (1スロット x 4TB)	3TB (1スロット x 4TB)	4TB (2スロット x 4TB)
外形寸法 (WxDxH)mm	300(W) x 247.8(D) x 45(H) mm		380(W) x 267.8(D) x 45(H) mm
ファン	-		1
許容動作温度	5℃ ~ 45℃		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 2A (5W)	DC 12V, 2A (8W)	DC 12V, 4A (15W)