

# Network Video Recorder



## ネットワークビデオレコーダー

- ・4ch 同時録画及び検索可
- ・最大 4M QHD 解像度入力可能
- ・4ch PoE ポート対応
- ・Onvif Profile S バージョン対応
- ・独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- ・HeartBeatSupport対応

WebEye



| Model            |           | NOVR-4IP(4CH)  |
|------------------|-----------|--|
| OS               |           | Embedded Linux   |
| ビデオ入力            | チャンネル     | 4CH IP   |
|                  | プロトコル     | WESP, Onvif Profile S  |
|                  | コーデック     | H.264  |
|                  | 解像度       | メイン : 720p ~ 4M, サブ : Max. D1  |
|                  | パフォーマンス   | 40Mbps   |
|                  | ストリーム     | RTSP over TCP, RTSP over HTTP  |
|                  | PoE       | 4 PoE/PoE+ポート(Max 25.5W/port, トータル50W)   |
| ネットワーク           | イーサネット    | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)   |
|                  | プロトコル     | WESP, HTTP, RTSP/RTP, Onvif, UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTp, TLS                          |
|                  | 送信パフォーマンス | 60Mbps   |
| 映像出力             | VGA       | 1 出力 (Max. 1920 x 1080)  |
|                  | HDMI      | 1 出力 (Max. 1920 x 1080)  |
| 録画フレーム (最大)      |           | 120fps@1080p   |
| 音声入力/音声出力        |           | 1 入力 / 1 出力  |
| USB              |           | 2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)   |
| バックアップファイルフォーマット |           | EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)   |
| NTP              |           | ○  |
| GMTタイムゾーン        |           | ○  |
| オートDST           |           | ○  |
| 録画品質             |           | 低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10段階)   |
| 録画モード            |           | 連続 / アラーム / モーション / 緊急   |
| 倍速再生             |           | x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64  |
| PTZ制御            |           | Onvif & WESP   |
| ネットワーク接続         |           | ActiveX web Viewer (Internet Explorer) / HTML5 web Viewer (Google Chrome) / Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android) |
| モバイルビューアー        |           | iPad / iPhone / Android  |
| 初期搭載HDD (最大)     |           | 2TB (1スロットル x 4TB)   |
| 外形寸法             |           | 260(W) x 224.9(D) x 47.6(H) mm   |
| 許容動作温度           |           | 5°C ~ 45°C   |
| 許容動作湿度           |           | 0% ~ 80%   |
| 電源アダプター          |           | DC 48V, 1.25A (5.3W)   |