

EX-SDI ONE CABLE DOME CAMERA

OEC-2IR/P OEC-2IR/P-G



仕 様	
解像度	2メガ (1080P)
センサー	SONY 1/ 2.8 inch Starvis CMOS
トータルピクセル数	1945(H) × 1109(V) = 2,160,000
S/N 比	50dB 以上 (AGC Off)
レンズ	2.8~8mm (オートフォーカス)
視野角	水平 98° 垂直 52° 対角 116°
映像出力	HD-SDI / EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0 / CVBS(アナログ)
最低照度	0 Lux
IR 照射距離	35M
ホワイトバランス	オート / AUTO EXT / プリセット / マニュアル
シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30sec~1/30,000sec)
DSS(蓄積)	オフ / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / WDR / バックライト補正 / ハイライト補正
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
曇り除去	オフ / SET
通信	同軸制御、RS-485(PELCO-D)
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ +50℃ / 30% ~ 80% RH
保管温度 / 湿度	-20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 90% RH
電源 (消費電流)	DC12V (680mA) DC48V (790mA)
有効映像転送距離	EX-SDI 2.0 5C-FB : 500M EX-SDI 1.0 5C-FB : 350M HD-SDI 5C-FB : 100M
本体重量	0.39kg

主な特徴

- 最新 SONY CMOS センサー採用
- 200万画素の高解像度
- 進化したハイパワー LED (照射距離 35M)
- 乱反射 (映り込み) 防止特殊ドームケース (特許取得)
- メモリーフォーカス機能搭載
- チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正
- 重畳式で最長 350M の映像転送 (EX-SDI1.0,5C-FB)
- 重畳式で最長 500M の映像転送 (EX-SDI2.0,5C-FB)
- EX-SDI 1.0 / 2.0 / HD-SDI 切り替え可能
- 重畳式 / 分離式 (デュアル方式採用)

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

