

F SERIES

Full Hybrid DVR



〈 4CH / 8CH 〉



〈 16CH 〉

フルハイブリッドビデオレコーダー

- ・TDM (Time Division Multiplexer) 対応
- ・対応入力フォーマット : EX-SDI 1.0/2.0、HD-SDI、IP、AHD、TVI、CVI、CVBS
- ・フルHDを超える4M/4Kの高精細映像録画が全CH可能。
- ・スマートサーチ対応 ・iOS、Android アプリ対応 (ライブ、録画再生、PTZ制御)
- ・独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- ・HeartBeatSupport 対応

WebEye



Model	FOVR-4H(4CH)	FOVR-8H(8CH)	FOVR-16H(16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	HD-SDI, EX-SDI (1.0 / 2.0) AHD, TVI, CVI, CVBS (960H, SD), IP (全CH入力対応)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max. 720 x 576) Spot	
	BNC (SDI)	—	1 出力 (Max. 1920 x 1080)
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen または Spot 選択可	
	HDMI	1出力 (Max. 3840 x 2160) MainScreenのみ	
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 各ch 120fps@4M 各ch 60fps@4K 各ch	240fps@1080p 各ch 240fps@4M 各ch 120fps@4K 各ch	480fps@1080p 各ch 480fps@4M 各ch 240fps@4K 各ch
音声入力/音声出力	1 入力 / 1 出力		4 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)		16 入力 (NO / NC)
アラーム出力	RELAY OUT x 2 (NO)		
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)		3 x USB (2 x 前面, 1 x 裏面)
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMTタイムゾーン	○		
オートDST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション感知	○ (15 x 10)		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ制御	RS-485 / 422 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	ActiveX web Viewer (Internet Explorer) / HTML5 web Viewer (Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載HDD (最大)	2TB (2スロット x 4TB)	3TB (2スロット x 4TB)	4TB (6スロット x 4TB)
外形寸法 (WxDxH)mm	380(W) x 269(D) x 45(H) mm		445(W) x 418(D) x 88(H) mm
ファン	—		1
許容動作温度	5℃ ~ 45℃		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 5A (18.5W)	DC 12V, 5A (19W)	AC free volt 100~240VAC 50/60Hz (30W) ※DC12V内蔵型