

Full Hybrid DVR



〈4CH / 8CH〉



〈16CH〉

フルハイブリッドビデオレコーダー

- TDM(Time Division Multiplexer) 対応
- 対応入力フォーマット：EX-SDI 1.0/2.0, HD-SDI, IP, AVI (AHD), TVI, CVI, CVBS
- フル HD を超える 4M/4K の高精細映像録画が可能
- スマートサーチ対応
- iOS, Android アプリ対応 (ライブ, 録画再生, PTZ 制御)
- 独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- HeartBeatSupport 対応

WebEye



Model	FOVR-4H (4CH)	FOVR-8H (8CH)	FOVR-16H (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.0), AVI(AHD), TVI, CVI, CVBS (960H, SD), IP (全 CH 入力対応)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max 720×576) Spot 選択可	
	BNC (SDI)	—	1 出力 (Max.1920×1080)
	VGA	1 出力 (Max. 1920×1080) MainScreen または Spot 選択可	
	HDMI	1 出力 (Max 3840×2160) MainScreen のみ	
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 120fps@4M 60fps@4K	240fps@1080p 240fps@4M 120fps@4K	480fps@1080p 480fps@4M 240fps@4K
音声入力 / 音声出力	1 入力 / 1 出力		4 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)		16 入力 (NO / NC)
アラーム出力	RELAY OUT x 2 (NO)		
USB	2×USB (1× 前面, 1× 裏面)		3×USB (2× 前面, 1× 裏面)
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMT タイムゾーン	○		
オート DST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10 段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (15 x 10)		
倍速再生	×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64		
PTZ 制御	RS-485/422 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	HTML5 web Viewer (Microsoft Edge / Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載 HDD (最大)	2TB (2スロット×4TB)	3TB (2スロット×4TB)	4TB (6スロット×4TB)
外形寸法	380 (W) x 269 (D) x 45 (H) mm		445 (W) x 418 (D) x 88(H) mm
ファン	—		1
許容動作温度	5°C ~ 45°C		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 5A (18.5W)	DC 12V, 5A (19W)	AC free volt 100~240VAC 50/60Hz (30W) ※DC12V 内蔵型