

## MEGA Analog Hybrid DVR



〈4CH / 8CH〉



〈16CH〉

### アナログハイブリッドビデオレコーダー

- ・スマートサーチ対応
- ・フルHDを超える4M/4Kの高精細映像録画が可能
- ・iOS、Androidアプリ対応（ライブ、録画再生）
- ・独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- ・HeartBeatSupport 対応

WebEye



Model	LOVR-4HW-V3 (4CH)	LOVR-8HW-V3 (8CH)	LOVR-16HW (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	AVI, TVI, CVBS (960H, SD)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max. 720×576) MainScreen または Spot 選択可	
	VGA	1 出力 (Max. 1920×1080) MainScreen または Spot 選択可	
	HDMI	1 出力 (Max. 1920×1080) MainScreen のみ	
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 60fps@4M 40fps@5M	240fps@1080p 120fps@4M 80fps@5M	480fps@1080p
音声入力 / 音声出力	4 入力 / 2 出力	8 入力 / 2 出力	4 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)	8 入力 (NO / NC)	4 入力 (NO / NC)
アラーム出力	RELAY OUT x 1 (NO / NC)	RELAY OUT x 2 (NO / NC)	RELAY OUT x 1 (NO)
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)		
イーサネット	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMT タイムゾーン	○		
オート DST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10 段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (15 x 10)		
倍速再生	×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64		
PTZ 制御	RS-485 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	HTML5 Web Viewer (Microsoft Edge / Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載 HDD (最大)	2TB (1 スロット)	3TB (1 スロット)	4TB (2 スロット)
外形寸法	300 (W) × 249 (D) × 45 (H) mm		380 (W) × 267.8 (D) × 45 (H) mm
ファン	-		1
許容動作温度	5°C ~ 45°C		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 2A (4W)	DC 12V, 3A (4.7W)	DC 12V, 4A (15W)