



〈 4CH / 8CH 〉



〈 16CH 〉

ネットワークビデオレコーダー

- ・ 4~16ch 同時録画及び検索可
- ・ Onvif Profile S バージョン対応
- ・ HeartBeatSupport 対応
- ・ 最大 4K UHD 解像度入力可能 (HDMI)
- ・ 独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- ・ H.264, H.265 デュアルコーデック
- ・ 4~16ch PoEポート対応

WebEye



Model		NOVR-4P (4CH)	NOVR-8P (8CH)	NOVR-16P (16CH)
OS		Embedded Linux		
映像出力	チャンネル	4CH IP	8 CH IP	16CH IP
	プロトコル	WESP, Onvif Profile S		
	コーデック	H.264, H.265		
	解像度	メイン：720p ~ 4K, サブ：Max. 720p		
	パフォーマンス	40Mbps	80Mbps	96Mbps
	ストリーム	RTSP over TCP, RTSP over HTTP		
	PoE	4 PoE ポート (Max 15.4W/port, トータル 46 W)	8 PoE ポート (Max 15.4W/port, トータル 59W)	16 PoE ポート (Max 15.4W/port, トータル 156 W)
ネットワーク	イーサネット	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)		
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP,(Onvif), UPnP, RADIUS(NOVR-16P は非対応), TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP, SNMP, SNTP, TLS		
	送信パフォーマンス	78Mbps		
	同時接続数	10 x モニタリング, 4 x 録画再生, 1 x 設定ツール		
映像出力	HDMI	1 出力 (Max. 3840 x 2160)		
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080)		
録画フレーム (最大)		120fps, 最大30fps/CHあたり @4K	240fps, 最大30fps/CHあたり @4K	480fps, 最大30fps/CHあたり @4K
ビットレート		メイン：最大8Mbps/CHあたり, サブ：最大2Mbps/CHあたり		
音声入力・出力		1 入力 / 1 出力		
アラーム入力・出力		4 入力 / 1 出力 (リレー)		8 入力 / 1 出力 (リレー)
USB		2 x USB (1 x 全面, 1 x 裏面) FAT32(Max32GB), NTFS		
バックアップファイルフォーマット		EXE(動画) / AVI(動画) / JPEG(静止画)		
NTP		○		
GMT タイムゾーン		○		
オート DST		○		
録画品質		低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10 段階)		
録画モード		連続 / アラーム / モーション / 緊急		
倍速再生		x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ 制御		Onvif & WESP		
ネットワーク接続		ActiveX web Viewer(Internet Explorer) / HTML5 web Viewer(Google Chrome) Control Center(PC ソフトウェア) / WebEye(iOS / Android)		
モバイルビューアー		iPad / iPhone / Android		
初期搭載 HDD		3TB (1スロット)	6TB (1スロット)	10TB (2スロット)
外形寸法		300 (W) × 209 (D) × 49 (H) mm		378 (W) × 317 (D) × 51 (H) mm
許容動作温度		0°C ~ 40°C		
許容動作湿度		~ 90% (結露などが無い環境)		
消費電力		DC 48V, 1.2A, 最大消費電力4W(3TB 搭載時 7.7W)	DC 48V, 1.2A, 最大消費電力5W(6TB 搭載時10.3W)	DC 48V, 3.75A, 最大消費電力8W(6TB 搭載時18.1W)