

LG製 21.5インチ LCD モニター 22MN430M-B

- IPS パネル採用 (ワイドビューアングル)
- フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード
- HDMI, D-sub15 ピン 映像入力端子
- HDMI ケーブル同梱
- メーカー 3 年保障



仕 様	
入力	HDMI x 2, VGA x 1
出力	ステレオミニジャック x 1
アスペクト比	16:9
パネルタイプ	IPS
外形寸法	510 x 396 x 182 mm(スタンド付き) 510 x 306 x 39 mm(スタンドなし)
VESA マウント	75 x 75mm
重量	2.8kg (スタンド付き) 2.5kg(スタンドなし)
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz
消費電力	19.7 W (最大 29W)

カメラ集中電源 SC-DPS1310E1

- チャンネルごとに 13V/0.5A 電源出力可能
- 電源供給時順次供給方式で安定的な電源供給
- 線路診断機能搭載で線路異常 (ショート, 過電流) 発生時該当チャンネルだけ電源遮断可能
例) 2チャンネル過電圧発生時 2チャンネルのみ電源遮断
その他チャンネルは正常動作
- チャンネルごと状態表示 LED

【前面】



【後面】



仕 様	SC-DPS1310E1	
入力仕様	定格入力電圧	AC90 ~ 120V
	周波数	50 / 60 Hz
出力仕様	定格出力電圧	DC13V
	出力電流	0.5A
	最大出力電流	0.75A
保護機能	OCP(SMPS)	5.5A
	チャンネル	0.7 ~ 1.5A
	チャンネル LED 表示	ON & OFF
	Power LED 表示	ON & OFF
	Fuse	4A
温度	動作温度	-10℃ ~ 50℃
湿度	動作湿度	20%~90%(結露がない事)
材質 / 重量	アルミニウム /1.2kg	
外形寸法 (mm)	245(W) x 60(H) x 124(D)	
消費電力	85 W	