

PoE 給電 HUB

OP-04/PoE ・ OP-08/PoE ・ OP-16/PoE

OP-04/PoE



OP-08/PoE



OP-16/PoE



主な特徴

- ・ PoE 規格 IEEE802.3at/af
- ・ PoE ポートの 6KV サージ保護
- ・ PoE 電源管理
- ・ ギガビットネットワークアクセス
- ・ ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計
- ・ ストア&フォワードスイッチング
- ・ 堅牢な高強度金属筐体
- ・ 信頼性の高いファンフリー設計

型式	OP-04/PoE (4ポート)	OP-08/PoE (8ポート)	OP-16/PoE (16ポート)
ポートの種類	RJ45 ポート 全二重通信 MDI/MDI-X 対応		
通信規格	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab IEEE 802.3z		
スイッチング容量	10Gbps	20Gbps	36Gbps
パケット転送速度	7.44Mbps	14.88Mbps	26.784Mbps
内部キャッシュ	1メガビット	1.5メガビット	4.1メガビット
PoE 規格	IEEE 802.3af IEEE 802.3at		
最大ポート電力 PoE	30W		
PoE 合計電力値	60W	110W	230W
消費電力	65W	120W	250W
総重量	0.75kg	1.27kg	3.05kg
寸法 (L x H x D) mm	121.1 x 27.6 x 83.1	217.6 x 27.8 x 108.5	440 x 44 x 220.8
動作温度	0°C~40°C		0°C~45°C
動作湿度	5% ~ 95% (結露無きこと)		