

R SERIES

Analog Hybrid DVR



< 4CH >



< 8CH >



< 16CH >

ハイブリッドビデオレコーダー

- ・顔画像比較、顔画像検索機能をサポート
- ・フルHDを超えるアナログ4M/5Mの高精細映像録画が全CH可能
- ・H.265Pro+の圧縮方式対応
- ・HDTV 双方向オーディオ対応（1チャンネルRCA）
- ・iOS, Android アプリ対応（ライブ、録画再生、PTZ制御）

Guarding Vision



Model	ROVR-4H (4CH)	ROVR-8H (8CH)	ROVR-16H (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	AHD, TVI, CVI, CVBS IP (MAX6CH, 4MP迄入力対応)	AHD, TVI, CVI, CVBS IP (MAX12CH, 4MP迄入力対応)	AHD, TVI, CVI, CVBS IP (MAX24CH, 4MP迄入力対応)
映像入力	4 (BNC) / 1 (IP)	8 (BNC) / 2 (IP)	16 (BNC) / 8 (IP)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max. 704 x 576)	
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080)	
	HDMI	1 出力 (Max. 1920 x 1080) HDMI / VGA同時出力可能	
録画フレーム (最大)	60fps@4M 48fps@5M 48fps@3K	120fps@4M 96fps@5M 96fps@3K	240fps@4M 192fps@5M 192fps@3K
音声入力/音声出力	4 入力 / 1 出力	8 入力 / 1 出力	16 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力		
アラーム出力	1 出力		
USB	2×USB (1×前面、1×裏面)		3×USB (1×前面、2×裏面)
イーサネット	10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface(RJ-45)		10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface(RJ-45)
バックアップファイルフォーマット	MP4 / AVI / JPEG		
NTP	○		
GMTタイムゾーン	○		
DST	○		
録画品質	low/medium/high/higher/highest		
録画モード	常時録画 / イベント (モーション・エリア侵入・クロス検知)		
モーション検知	○		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ制御	Onvif & SDK		
ネットワーク接続	HTML5 web Viewer (Microsoft Edge / Google Chrome) Guarding Vision (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載HDD(最大)	4TB (1スロット×10TB=10TB)	6TB (2スロット×10TB=20TB)	8TB (2スロット×12TB=24TB)
外形寸法	315(W) x 242(D) x 45(H) mm	380(W) x 320(D) x 48(H) mm	385(W) x 315(D) x 52(H) mm
ファン	-		1
許容動作温度	-10℃ ~ 55℃		
許容動作湿度	10% ~ 90%		
電源アダプター	DC 12V, 1.5A (≦18W)	DC 12V, 2.5A (≦30W)	DC 12V, 3.3A (≦40W)